シリコーンプライマー B·D3





有機溶剤系

- ●シリコーンシーラントと各種被着体 との接着性を向上させます。
- ●プライマーBは主にコンクリート用。 モルタル・ストレート・木材等多孔 質材料の下地専用プライマ
- ●プライマー D3 は主に金属・ガラス 用。塗装面・金属・プラスチック材 料の下地専用プライマー
- ●主たる適用シーリング材は、8060 プロ・8070 プロ・8051N。

エラスコークNB



材 啠	-VM-75UU-5
10 貝	水性アクリル系
カラー	ホワイト

- ●可塑剤を含まないため、表面塗装 に、ブリードによるベタツキ・黒ずみ が発生しません。
- ●水性のため使いやすく、火気の心配 や毒性がありません。
- ●押出性に優れ、表面の粗い建材によ く接着します。
- ●ホルムアルデヒド等を含まない「健 康住宅対応品」です。

接着性を最高度に発揮させる為、被着体

に対応したプライマーをご使用下さい。

😲 施工ワンポイント

商品コード	呼称	規格	規格形態		サイズ(ミリ)			数	定価
四回コート	山土村小	(g)	か怨	縦	横	高さ	小箱	梱	Æ1Ш
41178878	SR-083(B)	250	缶	61	117	75	1	6	1,800
41169143	SR-253(D3)	250	缶	61	117	75	1	6	1,800

***************************************	NT/F/T	+=		サ	イズ(ミリ)	入	数	標準価格
商品コード	呼称	カラー	容量	縦	横	高さ	小箱	梱	惊华 111111111111111111111111111111111111
62314565	エラスコークNB	ホワイト	330ml	50	50	320	10	30	800
62314569	エラスコークNB	ホワイト	500g	56	56	260	10	30	850

シーリング材

内装用接着剤

外装用接着剤

コーキング

瞬間接着剤·

潤滑剤


つや出し

スプレーのり

ガン

コンクリメントV·水性コンクリメント





木レンガ·内装下地木工事用 ●コンクリメントV 住宅環境対策品 JIS A 5537

F公公公公表示品 ●水性コンクリメント 住宅環境対策品 JIS A 5537 F☆☆☆☆表示品 4VOC基準適合

●ペースト状で間隙充てん 性に優れている。初期接 着が良く、軽いものなら仮 止め不要。



コンクリメント V 水性コンクリメント

商品コード	コード 呼称		容量	形態	入数		定価
四回コート	山子小小		谷里	か思	小箱	梱	Æ1Ш
41114615	コンクリメントV	RE-266	1kg	アルミ袋	_	12	1,130
41114616	水性コンクリメント	AE-325	3kg	紙缶	_	6	3,070

ウッドシール・かべシール



ウッドシール かベシール

呼称

41146974 ウッドシール ナチュラル

カラー

材 質 アクリル樹脂系シール材

木質フロアー・壁面のすき間充填 水性

JAIA F☆☆☆☆表示品

- ●ウッドシール(11色) 色:ベニヤ、ナチュラル パステルグレー、ブラウン ダークブラウン ダークアンバー、ライトブラウン 他
- ●木製フロアーすき間充てんやフロー リング材のキズ修復に適しています。
- ●かべシール(10色) 色:ホワイト、アイボリー オフホワイト、クリア

ベージュ、とのこ 他

●屋内の各種取り合いのすき間補修

に適しています。

小箱 梱

10 30 1,000

家庭用補修材 セメント

養生材

養生用

梱包用

テーブ

500g チューブ 10 30 41146975 かべシール ホワイト

500g |チューブ|

UM630(床束用)



- -液型ウレタン樹脂系 耐水・高強度タイプ
- ●高強度速乾タイプで作業性良好。 ●床束(鋼製束・プラ束)の施工に
- 最適。
- ●ゴミの少ないアルミパックタイプ。
- ●弾性に富み、耐衝撃性・耐久性・ 耐ハクリ性に優れる。



2 施工ワンポイント

標準塗布量:30~50g/束。

商品コード	呼称	税格(ml) 形態		入	数	定価
	=5 13	77012 (7	7,7,5,1	小箱	梱	Į
41123653	AR-108	500	アルミパック	_	12	1,300

床束用接着剤

商品コード



- 材 質 ウレタン樹脂
- ●健康住宅対応品。
- ●各種木質床材の接着に優れます。
- ●床鳴り防止効果にもなります。 ●床束の接着に最適です。
- VOC 基準適合 JAIA ☆☆☆☆



商品コード	呼称	容量	入数梱	標準価格
56607929	TK-床束	550ml	12	1,500

両面テープ・ すき間シール

換気

フィルター

根太用速乾 G28



41114238 G28

材 質 合成ゴム系接着剤

●根太組付用 速乾タイプ JIS A 5550 F☆☆☆☆表示品 4VOC基準適合

●速乾性、弾力性に富み、床鳴り防止 に効果あり。



1,630

ネダ組付用・EM346



ネダ組付用 EM 346

材 質 水性アクリル樹脂エマルジョン系接着剤

- ●根太組付用 住宅環境対策品 JIS A 5550 4VOC基準適合 JAIA F☆☆☆☆表示品
- ●水性タイプの床板と根太用の接着 剤。弾力性に富み、床鳴り防止に効 果的です。石膏ボード・スレート板と 胴縁、モルタル下地の接着に適して います。



商品コード	呼称	容量	形態	入数梱	定価
41146384	ネダ組付用	1kg	ポリチューブ	12	1,430
41114613	EM346	1000g	ジャンボカートリッジ	12	1,550

シーリング材

内装用接着剤

外装用接着剤

コーキング ガン

瞬間接着剤・ 一般用接着剤

潤滑剤

つや出し・ スプレーのり

家庭用補修材・セメント

養生材

養生用 テープ

ビニール テープ

梱包用 テープ

両面テープ・ すき間シール

> 換気 フィルター

根太·床用 PM26F



材 質 変成シリコン系接着剤

12

- ●木質フロアー材と各種下地材の 接着に使えます。
- ●床鳴り防止に適している弾性接着 剤です。
- ●耐衝撃性、耐剥離性に優れていま
- JIS A 5550

形態

760ml ジャンボカートリッジ



2 施工ワンポイント

標準塗布量:約18m/カート

茶ロコ じ	呼称	規格	サイス	ぐ(ミリ)	入	数	定価
商品コード		(g)	径	高さ	小箱	梱	疋1四
41114236	PM26F	1100	φ66	413	12	12	1,700

オースボンド根太用チューブ



材 質	水性·無溶剤
カラー	茶

- ●柔軟性に優れるため、床鳴り・きしみ 防止に効果があります。
- ●接着力に優れるため、構造体の強度 がアップします。
- ●水性のため使いやすく、火気の心配 や毒性がありません。
- ●ホルムアルデヒド等を含まない「健康住宅対応品」です。F☆☆☆☆表示品



商品コード	呼称	カラー		イズ(容量	入		標準価格
12000 —	-3 13				高さ			悃	
62346780	オースボンド根太用チューブ	茶	110	70	290	1	6	18	1,300

UM600V·UM620



- 材 質 ポリウレタン系接着剤
- ●UM600V JIS A 5550+JIS A 5536 F☆☆☆☆表示品
- ●UM620 JIS A 5536 F☆☆☆☆表示品 4V0C基準適合
- ●無溶剤型で安全。弾性に富み、耐衝撃性、耐久性、耐ハクリ性に優れ、床鳴り防止効果にも適しています。

木質床用接着剤 TK-1000



材質ウレタン樹脂

- ●健康住宅対応品。
- ●各種木質床材の接着に優れます。
- ●床鳴り防止効果にもなります。

₩ 施工ワンポイント

床暖房工事の際に、お勧めします。



商品コード	呼称	容量	<u>入数</u> 梱	標準価格
56651983	TK-1000	600ml (950g)	12	1,500

商品コード	呼称	容量	形態	入数 梱	定価
41115021	UM600V	1100g	ジャンボカートリッジ	12	1,750
41114361	UM620	1kg	アルミ袋	12	1,400

SG-1(多用途内装用)



材 質 一液形特殊変性ポリマー弾性接着剤

住宅環境対策品 多用途内装用速乾タイプ JIS A 5538 F☆☆☆☆表示品 4VOC基準適合



Jッジ チューブ

商品コード	呼称	容量	形態	入	44	定価	
15000 — 1	-5 15.	<u> </u>	712701	小箱	梱	72100	
41179123	SG-1	333ml	カートリッジ	10	40	1,630	
41179122	SG-1	135ml	チューブ	5	20	1,350	
41114617	SG-1L	1kg	アルミ袋	_	12	2,350	

速乾 GF・速乾 G クリア



●各種内装仕上げ材と下地の接着に適した 速乾タイプ

材	質	合成ゴム系溶剤形接着剤

建築内装 化粧合板・ボード類用 JIS A 5538 F ☆☆☆☆表示品 (速乾 G クリア: 透明タイプ JIS A 5549 F☆☆☆☆表示品) 4VOC基準適合



商品コード	呼称	容量	形態	入数		定価
図品コート	山土小小	台里	形態	小箱	梱	た1回
41143518	速乾GF	170ml	チューブ	10	50	710
41146098	速乾GF	1kg	缶	1	12	1,610
41146106	速乾GF	3kg	缶	1	6	4,300
41117100	速乾GF	15kg	缶	_	1	17,100
41143719	速乾G クリア	170ml	チューブ	10	50	790

シーリング材

ボードロックSF(内装・各種建築ボード用)



 材
 質

 一液型変成シリコーン系 速乾タイプ

- ●耐衝撃、耐震動、耐剥離性に優れ た建築内装ボード用。
- ●ウレタンボード、ポリスチレンボード、 合板、けい酸カルシウム板などに。
- ●ボードロック310の速硬化タイプ。



2 施工ワンポイント

ボードテープ310との併用で施工性UP (セメダインHS工法)

#D- 10	nati II de	規格	田人会に	サイス	ズ(ミリ)	入	数	定価
商品コード	呼称	(ml)	形態	高さ	径(ø)	小箱	梱	疋1四
41123654	RE-024	333	カートリッジ	320	50	10	40	1,130

ボードロック 310・ボードテープ 310



材質	一液型変成シリコーン系
カラー	ホワイト

壁・天井ボード 各種ボードの接着接着剤+両面テープ併用工法 (HS工法)

- 住宅環境対策品
- ●ボードロック310JIS A 5538 F☆☆☆☆表示品4VOC基準適合
- ポリエチレン発泡体テープ ●ボードテープ310
- ●ボードテープ310 (1.1mm×20mm×10mm)

本ロコード	呼称	規格 形態 入数		数	定価	
商品コード	山土小小	戏馆	形態	小箱	梱	Æ1Ш
41113955	ボードロック310	333ml	カートリッジ	10	40	1,130
41113956	ボードロック310 クリーンパック	500ml	クリーンパック	_	20	1,130
41115077	ボードテープ310	1巻	袋入り	10	40	1,100

キッチンボード用接着剤 TK-1800



材 質 ウレタン樹脂

- ●キッチンパネル用。
- ●ボード用テープとの併用型。
- JAIA F ☆☆☆☆

🛂 施工ワンポイント

ボードテープ併用を推奨



商品コード	呼称	容量	入数 梱	標準価格
56607928	TK-1800	320ml	10	1,200

木工用605

ボードロック



材 質 水性酢酸ビニル樹脂エマルジョン(水系)

JIS K6804 内装·木工事用。住宅環境対策品 JIS F ☆☆☆☆ 表示品 4VOC基準適合

標準塗布量は250~350g/m²(9~12m²/3kg)



商品コード	呼称	容量	形態	入	数	定価
図のコート	山土小小	台里	形態	小箱	梱	た1 Ш
41143724	木工用605	750g	ボトル	10	20	740
41143550	木工用605	1kg	ポリ缶	_	12	790
41114612	木工用605	1kg	スタンドパック	12	12	620
41146099	木工用605	3kg	ポリ缶	_	6	1,820
41143607	木工用605	3kg詰替	袋	_	6	1,610

内装用接着剤

外装用接着剤

コーキング ガン

瞬間接着剤· 一般用接着剤

潤滑剤

つや出し・ スプレーのり

家庭用補修材・セメント

養生材

養生用テープ

ビニール テープ

--)

梱包用テープ

両面テープ・ すき間シール

換気 フィルター

木工用速乾



AE-286

木工用 CCS 住宅環境対策品 木工用。 水性 1kg AE-285 AE-284

AE-332

酢酸ビニル樹脂系エマルジョン 速乾タイプ

- ●木工用605の速乾タイプ。
- ●接着スピードは約2倍(当社比)。 ●木材をはじめ紙・布・皮革などの接 着に。手芸用途にもおすすめ。

施工ワンポイント

2℃以下の環境での保管・使用は 水分の凍結の恐れがありますので ご注意下さい。

	商品コード	呼称	規格	形態	サイズ(ミリ)				人	釵	定価
	1—C00	በታለባ/	ኦኢተር	/ID/ISR	縦	横	高さ	径(φ)	小箱	梱	Æ1W
	41146466	CA-235	500g	ポリ容器			230	65	10	20	700
	41114274	AE-286	750g	ポリ容器			330	70	10	20	910
	41143730	AE-284	1kg	ポリ容器			135	110	_	12	1,130
ĺ	41143737	AE-285	3kg	ポリ容器			200	146	1	6	2,670
	41123711	AE-332	1kg	スタンドパック	280	170	70		_	12	870

シーリング材

内装用接着剤

外装用接着剤

コーキング ガン

瞬間接着剤· 一般用接着剤

潤滑剤

つや出し・ スプレーのり

家庭用補修材・ セメント

養生材

養生用

テーフ

ビニール

テーブ

梱包用

両面テープ・

すき間シール

換気 フィルター

速乾アクリア

CA-235



材 質 エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤

速乾アクリア 接着性能表

	100.0		発泡	Aut.	100	- 20	2.12
	塩ビ	金属	発泡 スチロール	紙	布	皮	木材
木材	0	0	Δ	0	0	0	0
皮	0	0	Δ	0	0	0	
布	0	0		0	0		
紙	0	0	Δ	0			
発泡スチロール	×	×					
金属	×	×					
塩ビ	×						

※片面が多孔質材(木・皮・布・紙など)であれば 塩ビや金属などの材質にも接着できます。

★・皮・布・紙・発泡スチロール

- ●速乾タイプで、数分で接着します。
- ●従来の木工ボンドに比べて接着皮膜の柔軟性に優れ、 布や皮などの風合いを損いません。
- ●硬化後は透明になり仕上がりがきれいです。

商品コード	呼称	容量	入	数	⇔ /#
四四コート	n 上 小小	谷里	小箱	梱	定価
01937158	A03 速乾アクリアスティック	20g	10	100	290
01915069	A01 速乾アクリア	60g	20	120	250
01915070	A02 速乾アクリア	200g	12	72	540
01969145	A07 速乾アクリア	500g	6	36	1,100

ト用/U字溝・排水管接着補修ねんど



🤨 施工ワンポイント

- ・ねんど状なのでA剤、B剤の等量取り 分けがカンタンにできます。
- ・A剤(黒色)、B剤(白色)で、練り合わ せ時に色が均一になるのがわかりやす く混合不良がおきにくい。
- ・手袋に水をつけることでベタつかず作 業ができ、水でぬらした手袋で表面をな

- 材 質 エポキシ樹脂系接着剤 ●コンクリートの欠け割れ、ひび割れ
- 補修、充てんに。 ●U字溝のすきま埋め、金属排水管
- の補修に ●金属排水管、レンガ、タイル、木材の
- 補修に。 ●水中やぬれた面でもしっかり接着可
- ●ねんど状で混ぜやすく、作業が簡単です!
- ●たっぷり使える500gセット!



らすとキレイに	こ仕上がります。		1	The state of the s		
商品コード	呼称	容量	入数		標準価格	
10,000 — 1	23 40	口重	小箱	梱	7水平1四十日	
01949223	E02 コンクリート用接着補修ねんど	500g	4	20	2,200	
01949224	E03 U字溝・排水管接着補修ねんど	500g	4	20	2,200	

穴うめパテ



材 質 水性アクリル系

- ●特殊ガラスバルーン材配合の水性パテ。
- ●肉やせがほとんどありません。 ●硬化後は塗装やサンディングができ
- ます。(全3色) ●コンクリート・ベニヤ板・しっくい壁な どの凹み、ジョイント部のヒビ割れな
- どの補修に適しています。 ●屋外使用で硬化後は、塗装やサンデ ィングができます。
- ●規格200g
- ●ポリ容器サイズ:φ72×H90

∳ 施工ワンポイント

屋内外問わずご使用いただけます が、乾燥するまでは雨など水にあた らないようにして下さい。

本ロコ じ	呼称	カラー	入	定価		
商品コード	11十八	757	小箱	梱	/E1III	
41178281	HJ-007	アイボリー	6	60	900	
41178282	HJ-008	ベージュ	6	60	900	
41146996	HJ-111	ホワイト	6	60	900	

ハイスパンフォームフィル



材 質 ウレタン系発泡充填材

- ●吐出量の2倍に発泡し1本で13ℓの
- 容積になる発泡充てん材。
- ●サッシ回りや、壁面断熱用に。



商品コード	呼称	容量	形態	入数相	定価
41109571	ハイスパンフォームフィル SE-037	400ml	缶	12	2,600

ハイスパンフォーム 400(断熱用)



++	唇	一液形発泡ウレタン
123	貝	充填タイプ

- ●エアゾール式一液形発泡ウレタン の充填タイプ。約2倍に発泡します。
- ●配管部のすき間充填、断熱、結露 防止に最適です。
- ●サッシ回り、開口部の断熱用に。



が 施工ワンポイント

逆さ向きで使用し、一度吐出されましたら ノズル内で硬化しますので出来るだけ早く ご使用下さい。

商品コード		規格	格形態		サイズ(ミリ)		数	定価
図のコート		(ml)	か思	高さ	径(ø)	小箱	梱	Æ1Ш
41109562	SE-118	400	エアゾール缶	238	65	_	12	1,700

シーリング材

発泡ウレタン M5250



- ●充てんタイプ
- ●住宅施工時のあらゆる隙間充填
- 断熱・結露防止
- ●断熱ボードの接着剤として
- JAIA:F ☆☆☆☆取得

施工ワンポイント

発泡量:約16ℓ





	帝ロコード	商品コード 呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	標準価格		
	コート		תט –	縦	横	高さ	谷里	梱	惊华恤恰	
	72434561	Sista M5250	クリーム	66	66	245	500g	12	3,400	


発泡ウレタン M5230



- ●吹き付け・充てん両用タイプ
- ●住宅施工時のあらゆる隙間充填
- ●断熱·結露防止
- ●断熱材としての吹き付け
- JAIA:F☆☆☆☆取得

🛂 施工ワンポイント

発泡量:約15ℓ 発泡面積:1~1.5㎡(10mm厚)





商品コード	呼称	カラー	サイズ		サイズに		(リ) 容量		サイズ(ミリ)		入数	堙淮 压坟	
1—C00		137-	縦	横	高さ		梱	标学 111	家庭用補修				
72434562	Sista M5230	クリーム	66	60	245	450g	12	3,700	セメント				

ウレタンフォーム(ガンシステム)





- 特長 M5270 ガンシステム専用・一液型・充てん・断熱 M-5270P ガンシステム/ストロー両用タイプ・一液型・充てん・断熱 M5290 ガンシステム専用・一液型・オールシーズンタイプ W927 M5270·M5290専用のガン P8970 専用ガンW927の洗浄・メンテナンス
- ●ガンタイプの発泡ウレタンと専用ガン ●窓枠のすき間を埋めて、結露防止や配 管工事のシーリング剤代わりに使用で きます。
- ●ポリスチレンボードのすき間埋め、接 着も可能です。

2 施工ワンポイント

充てん、吹き付け面に霧吹きで若 干の水分を与える反応(硬化)が 速まり、比較的きれいなウレタン層 ができます。

	商品コード	п	乎称	カラー	サイズ(ミリ)			容量	入数	標準価格	
	日日コート	U	工小小	737—	縦	横	高さ	谷里	梱	標準	
	72434567	Sista M5270	SUM-527	クリーム	75	75	257	750ml	12	4,400	
	72434569	Sista M5290	SUM-529	グリーン	70	70	280	650ml	12	4,400	
-	72434572	Sista W927	SGW-927	_	54	345	158	_	12	32,000	
	72434571	Sista P8970	SCP-897	_	66	66	240	500ml	12	4,000	

内装用接着剤

外装用接着剤

コーキング ガン

瞬間接着剤·

潤滑剤

つや出し スプレーのり

養生材

養生用 テーブ

ビニール テープ

梱包用

両面テープ・ すき間シール

換気 フィルター