

## コンクリメントA・195



●コンクリメントA  
木レンガ・下地木工用  
JIS A 5537 F☆☆☆☆表示品

材質 酢酸ビニル樹脂系接着剤

●195  
金属・コンクリート用  
JIS A 5537 F☆☆☆☆表示品  
4VOC基準適合



●初期接着力に優れ、発泡スチロールの接着も可能です。

商品コード	呼称	容量	形態	入数		定価
				小箱	梱	
41146002	コンクリメントA	1kg	缶	-	12	1,230
41143603	コンクリメントA	3kg	缶	-	6	3,080
41143601	195	170ml	チューブ	10	50	740
41143610	195	1kg	缶	-	12	1,900
41143611	195	3kg	缶	-	6	5,200

## PM165R (コンクリート・金属・木材用)



カートリッジ

材質 一液形エポキシ変性弾性接着剤

住宅環境対策品  
金属・コンクリート用  
JIS A 5549 F☆☆☆☆表示品  
4VOC基準適合



チューブ

商品コード	呼称	容量	形態	入数		定価
				小箱	梱	
41179105	PM165-R	P50ml	チューブ	6	120	550
41133629	PM165-R	170ml	チューブ	10	30	1,080
41133630	PM165-R	333ml	カートリッジ	10	40	1,580

## 車止め用



カートリッジ

材質 一液形エポキシ変性弾性接着剤

●車止め用コンクリートブロックの接着耐衝撃・耐水性の優れた無溶剤弾性接着剤



チューブ

商品コード	呼称	容量	形態	入数		定価
				小箱	梱	
41179124	車止め用	170ml	チューブ(箱入)	10	30	1,080
41144737	車止め用	333ml	カートリッジ	10	40	1,610

## タイルエース



チューブ

材質 一液形変成シリコン系弾性接着剤

住宅環境対策品 内外装タイル用  
JIS A 5548・A 5557  
F☆☆☆☆表示品

●VOCに適合する高耐久性弾性接着剤。  
●フィルムパック入りなので、廃棄物を大幅削減できます。



フィルムパック

商品コード	呼称	容量	形態	入数		定価
				小箱	梱	
41114619	タイルエース	2kg	フィルムパック	-	9	2,840
41114572	タイルエース	P50ml	チューブ(プリスター)	6	120	550
41114573	タイルエース	120ml	チューブ(箱)	10	50	900

## アスコンボンド



材質 変成ポリサルファイト系

カラー グレー

●アスファルト下地・コンクリート下地によく接着します。  
●弾性に優れ、車が当たる衝撃によく耐えます。  
●圧着後 24 時間放置すれば使用可能です。  
●低温・低湿時でも硬化が安定しています。



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			容量 (ml)	入数		標準価格
			縦	横	高さ		小箱	梱	
62344815	アスコンボンド	グレー	50	50	320	330	10	20	1,900

## かため太郎スプレー



材質 一液エポキシ樹脂

カラー 淡黄色透明

●風化、劣化などで脆くなったコンクリートやレンガ表面を仮補修(保護・強化)するスプレータイプの表面強化剤です。  
●完全に乾燥できない湿潤面にも使用できます。  
●表面強化剤以外に金属面の錆の進行抑制効果があります。  
●標準使用量 / 1 本当たり 1 ~ 2 m<sup>2</sup> (下地の状況・条件により使用量は異なります)

### 施工ポイント

補修する面のゴミ・錆・油汚れなどを取り除き、清浄にします。脆くなった表面はあらかじめ取り除いてください。缶をよく振り、補修する面から20cm位の距離で、均一にスプレーします。補修する面が均一に濡れたようにつやが出てきたら完了です。そのまま触らず乾燥させてください(コンクリート乾燥面:実用乾燥 12時間以上 / コンクリート湿潤面 実用乾燥 24時間以上)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)		容量	色	入数		定価
		高さ	直径			小箱	梱	
41169151	AP-336	190	62	300ml	淡黄色透明	6	24	3,600