

つっぱり棚



TU2-90

材質 支柱=パイプ:アルミ、金具:ステンレス、
樹脂部:PP、PE、ABS、ナイロン
棚=金属部:ステンレス、樹脂部:PP

●傷を付けずに簡単固定。

施工ワンプポイント

棚板をタテにもヨコにも取り付け
できて、使いいろいろ。



TU2-60

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重 棚1枚あたり(kg)	定価
		間口	奥行	高さ		
46102306	TU2-60	614	236	550~900	10	4,600
46108042	TU2-90	914	236	550~900	10	5,750

置棚(お買得セット)



PP2-60K

材質 棚・フレーム=
パイプ:ステンレス、樹脂部:PP
アクセサリ=ステンレス


●付属の小物アクセサリを使って
もっと便利にお片付け



PP2-90LK

施工ワンプポイント
水切りや鍋置きなどの道具置きに
便利。

付属のアクセサリ



商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重 棚1枚あたり(kg)	定価
		間口	奥行	高さ		
46107890	PP2-60K	638	240	500	10	4,600
46123906	PP2-90LK	517~917	240	500	10	6,400

伸縮吊戸下はさみ棚



HS1-90L

材質 フレーム・棚板金属部:ステンレス
棚板樹脂部:ABS樹脂
取付補助金具:スチールに施付塗装
組立ねじ:ナイロン樹脂、ネジ部:ステンレス

●吊戸にはさむだけの簡単取付。
●設置場所に合わせて55~95cmま
で伸縮できます。

施工ワンプポイント

吊戸棚の内幅が55cm以上、
底板厚が1.5~3cm迄で取付可。



HS2-90L




HS1-90LK

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			耐荷重 (kg)	定価
		間口	奥行	高さ		
46102310	HS1-90L	550~950	260	300	5	4,700
46102311	HS2-90L	550~950	260	445	3	6,250
46109568	HS1-90LK	550~950	260	300	5	5,500

IH ちょっと置き棚



材質 天板:強化ガラス(飛散防止フィルムPP)
置き棚脚:アルミ、シリコン



施工ワンプポイント


火の近くには設置しないでください。
(IHクッキングヒーター専用です)

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			制限荷重 (kg)	入数	標準価格
		幅	高さ	奥行			
46138593	CCR-65	680	98	208	5	5	7,350
46138594	CCR-80	830	98	208	10	5	8,100

カウンタースクリーン




材質 天板 / ガラス棚:強化ガラス
(飛散防止フィルムPP)
フレーム:ABS樹脂
小棚:アルミ





施工ワンプポイント

火の近くには設置しないでください。
(一部樹脂を使用しております)




商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			ガラス棚 制限荷重(kg)	入数	標準価格
		幅	高さ	奥行			
46138595	CSR-60	600	248	150	3	5	9,000
46138596	CSR-90	900	248	150	3	5	10,500

排気口カバー



材質 アルミパネル:アルミ(アルマイト処理)
ベース:樹脂部/シリコン、
金属部/ステンレス
組立ネジ:ステンレス

●グリルからの熱風を逃がし、油はね
や、調理くずをガードします。
●IHクッキングヒーター及びガスコン
ロに設置可能です。



施工ワンプポイント

魚焼きグリル使用時は、必ず本製品を手前側に立てて排気口部分のスペースを
充分確保してください。本製品は、IHクッキングヒーターのヒーター部に載せないで
ください。溶けて燃える場合があります。製品を火に近づけないでください。ご使用
中やご使用直後は熱くなっている場合があります。手を触れないでください。

商品コード	呼称	入数 梱	標準価格
46138591	HC-65	10	4,500
46138592	HC-80	10	5,200