

コンクリート用 接着補修ねんど

欠け割れ ひび割れ 水 中 めれた面

U字溝・排水管 接着補修ねんど

水 中 めれた面 欠け割れ ひび割れ

ねんど状にすることで簡単施工を実現。2液型の強力エポキシです。

◎ここがポイント！ 水中やめれている面でも接着可能！

【コンクリートとの接着強度を測定】
建研式（国土交通省建築研究所式）にて測定
いずれもコンクリートを材質破壊しています。

初期強度（※1） 5.0N/ mm²

水中浸漬（※2） 5.2N/ mm²

※1 初期強度：コンクリートに貼付け 24 時間後に測定

※2 水中浸漬：パテを練ってすぐに水中浸漬しているコンクリートに貼付け、
24 時間後に測定

◎ここがポイント！ ねんど状なので計量・混合・施工がカンタン！
施工後は塗装も可能！



コンクリート塀の
欠け割れに！



エポキシ樹脂系



【20 個入ディスプレイ】



U字溝の
すきま埋めに！



エポキシ樹脂系



【20 個入ディスプレイ】



商 品 名	PA コンクリート用接着補修ねんど
品 番 / 容 量	E02 / 500g セット (手袋・ヘラ付き)
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H120×W67×D67 / 530g
外箱入数	20 個入
用 途	コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん。 金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。
特 長	水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
J A N コード	4514957972212
清水商品コード	01949223

商 品 名	PA U字溝・排水管接着補修ねんど
品 番 / 容 量	E03 / 500g セット (手袋・ヘラ付き)
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H120×W67×D67 / 530g
外箱入数	20 個入
用 途	U字溝のすきま埋め、金属排水管の補修に。 レンガ・タイル・木材の補修に。
特 長	水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
J A N コード	4514957972311
清水商品コード	01949224

※デザイン、商品仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。