

出幅 ひさし全長	規格色:シルバー/ステンカラー/ブラック						本数	取付部品		運送費*
	D:500	D:600	D:700	D:800	D:900	D:1000		内部ナット止式 D500~1000 共通ボルトセット M10	外部アンカー止式 D500~700 共通アンカー M10	
L:900	34,900	36,800	38,800	40,700	43,100	45,100	6	4,800	2,400	6,000
L:1000	37,500	39,700	41,900	44,000	46,700	48,800	6	4,800	2,400	6,000
L:1100	39,800	45,000	47,400	50,200	52,600	55,000	6	4,800	2,400	6,000
L:1200	42,400	47,900	50,900	53,400	56,100	58,700	6	4,800	2,400	6,000
L:1300	44,900	50,500	53,800	56,500	59,400	63,100	8	6,400	3,200	8,000
L:1400	47,500	53,800	56,800	59,800	63,700	66,800	8	6,400	3,200	8,000
L:1500	49,800	56,300	59,600	62,700	66,900	70,100	8	6,400	3,200	8,000
L:1600	52,400	59,100	62,600	66,800	70,300	73,800	8	6,400	3,200	8,000
L:1700	55,300	61,800	65,500	69,900	73,700	78,200	10	8,000	4,000	10,000
L:1800	57,900	64,600	69,300	73,100	78,000	81,900	10	8,000	4,000	10,000
L:1900	60,200	67,200	72,100	76,200	81,200	85,300	10	8,000	4,000	10,000
L:2000	62,800	70,000	74,300	78,600	83,000	87,300	10	8,000	4,000	10,000
L:2100	68,300	76,500	81,100	86,400	91,000	95,500	12	9,600	4,800	12,000
L:2200	70,800	79,200	84,000	89,500	94,400	99,100	12	9,600	4,800	12,000
L:2300	73,200	81,900	87,700	92,600	97,600	102,600	12	9,600	4,800	12,000
L:2400	75,700	84,600	90,600	95,700	101,000	106,200	12	9,600	4,800	12,000
L:2500	79,100	87,400	93,600	98,900	104,400	111,500	14	11,200	5,600	14,000
L:2600	81,600	90,000	96,500	102,000	107,700	115,100	14	11,200	5,600	14,000
L:2700	84,000	93,600	99,400	105,200	112,800	118,600	14	11,200	5,600	14,000
L:2800	86,500	96,200	102,300	108,200	116,100	122,100	14	11,200	5,600	14,000
L:2900	89,100	99,100	105,300	111,500	119,500	125,800	16	12,800	6,400	16,000
L:3000	91,500	101,700	108,200	114,600	122,800	129,300	16	12,800	6,400	16,000
L:3100	94,000	107,200	113,900	122,300	129,000	135,700	16	12,800	6,400	16,000
L:3200	96,400	109,800	116,800	125,300	132,300	139,200	16	12,800	6,400	16,000
L:3300	100,000	112,700	119,900	128,600	135,800	144,200	18	14,400	7,200	18,000
L:3400	102,300	115,300	122,700	131,600	139,000	147,600	18	14,400	7,200	18,000
L:3500	104,900	118,100	127,400	134,800	142,500	151,300	18	14,400	7,200	18,000
L:3600	107,200	120,600	130,100	137,800	146,900	154,700	18	14,400	7,200	18,000
L:3700	109,900	123,600	133,300	141,200	150,500	158,500	20	16,000	8,000	20,000
L:3800	112,300	126,100	136,000	144,100	153,700	161,900	20	16,000	8,000	20,000
L:3900	114,900	128,900	139,100	147,400	157,100	165,600	20	16,000	8,000	20,000
L:4000	117,100	131,400	141,800	150,300	160,300	168,900	20	16,000	8,000	20,000

直線ジョイント加工費 10,000 オプション(スリムLED) (白色・電球色) 35,000 / 1個

- コスト優先の商品のため先端部材の選択は不可です。
- 先着順仕様をご希望の際は他のADシリーズをご検討ください。
- 取付部品は、オプション価格がプラスになります。
- RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。
- 規格色(シルバー/ステンカラー/ブラック)は全色同価格です。
- 本製品は現場組立商品です。
- ひさし本体の切欠き加工/パネル貫通加工等には対応していません。
- ひさし全長は100mm単位となります。
- 製品本体価格に含まないもの。取付部品・取付費・コーキング・養生及び清掃、現場打ち合わせ費用、消費税
- 製品価格に含まれるもの。製品内の組立部品、運送費*
- 出隅・入隅コーナーには対応していません。AD2-2Sをご検討ください。
- 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。

■LED性能 / スリムLED(白色) ※電球色の性能はカタログでご確認ください。

色温度	レンズ	定格電圧 [V]	消費電力 [W]	光束 F=0.4A [lm]	演色 [Ra]
5000K	超広角	AC100V	12.2	1020	85

- アクリル系-その他焼き付け塗装の価格はご相談ください。
 - 焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
 - 全長が14000mmを超える場合の価格はお問い合わせください。
 - サポートボールには対応していません。他のADシリーズにてご検討ください。
 - 電解着色において、上層・下層の範囲内に設置しておりますが、色の差異につきましては、あらかじめご了承願います。
 - オプションでスリムLED照明の取付も可能です。(超広角LEDの対応は不可)
- * 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。*消費税は含まれておりません。



新 20mm
薄型軽量
パネル

限界の
低価格
を実現!

ADシリーズの強度性能を継承した
低価格ひさしAD3Sが新時代に発進します。

価格はここまで下げられるんです。

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、
薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。
さらにカスタマイズメニューを制限することにより
低価格でのご提供を実現しました。

パネル厚
20mm

出幅：500mm～1000mm
1mm単位の自由設計

オプションで
スリムLED照明の
取付も可能です。

全長：100mm単位の自由設計

ポイント

■シンプルデザイン

20mm厚の新規格パネル採用。従来の35mmからより薄くなりました。

■ローコスト設計

ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。

■ボルト2段の簡単施工設計

ボルトピッチ400mm。イレギュラー対応可。

アルフィンADシリーズ

建物や設置場所に応じてお選びいただけます。ADシリーズの特長につきましては右下のQRコードよりアクセスしてご覧ください。

AD3 NEW 低価格タイプ

標準強度 薄型軽量で限界の低価格を実現した標準強度ひさし

AD1 最強固タイプ

最強固 ADシリーズ最も強度を優先した最強固ひさし

AD2 AD2-2 汎用性タイプ

高強度 AD1と同機能を備え汎用性に優れた高強度ひさし

AD-R 逆勾配タイプ

ひさしで受けた雨水をスムーズに排水



3 colors



●材質・表面処理

部材・部品		材質
吊元レール		アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)
本体パネル		陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種、被膜厚さ5μ以上)
上記以外部材		アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5) 陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種、被膜厚さ5μ以上)
端部樹脂		AES樹脂
取付ねじ類	鉄	JIS G4051に規定する、S45C
	ステンレス	JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410

●焼付塗装にも対応できます。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。

※印刷のためカタログのカラーと現品の印象は多少異なる場合があります。

●押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります。あらかじめご了承の程お願いします。

●サポートポールが必要な場合は他のADシリーズをご検討ください。●AD3は先端樋を選択不可。先端部材はSのみです。

ADシリーズとは

出幅と長さがともに自在で、サポートポールが不要。

2006年に発売したADシリーズは

外観の建築意匠や日照の軽減といった機能性に

わずかな妥協も許さない設計が可能で、

シンプルかつスマートなデザインを実現。

今なお、“ひさしの究極美”として評価されています。

【性能】

設計風圧力 2450N/m²

積雪強度 80cm

1cm当たり30N/m²で換算

風圧想定積載荷重試験

700kgf/m²をクリア

鉄板10kg×84枚

出幅:1000mm

全長:1200mm

