## SUPER LUMINE X Rechargeable

### 『照らす』の進化形

# 范里之一心言求認

明るさ 3段階切替 防水性能 IPX4

USBケーブル

付属

強力 マグネット付

<sup>最大</sup> 明るさ **7000**∟м

昼光色

7000K

PSE認証 バッテリー 内蔵

吊下げ フック付 三脚用

ネジ穴付

※ 体田状況・体田環境によって異かります

電源のとれない場所で大活躍なLED作業灯



3段階切替

High Mid Low 7,000 → 4,000 → 1,500 Lm

## コンパクトで持ち埋び個利川

取付の場所をとらず収納にも便利

使用を機能で 大活躍川 GET

吊下げフック

収納式

強力マグネット

3箇所

三脚用ネジ穴

1/4インチ

前面照射

開いて

閉じて 全方向照射 360度照射

## 照らず範囲が自在に変えられる!!

270度回転・180度首振り

上方向照射

前面照射

用途いろいろ

作業灯や非常灯 アウトドアにも最適です!!

全方向照射

WING ACE®

#### 特長

- ■270度回転・180度首振り
- ■明るさ3段階切換
- ■強力マグネット付
- ■吊下げフック付
- ■カメラ三脚取付可能
- ■USBケーブル付属

#### 機能



270度回転



#### 使用例



強力マグネット

天井面

天井面や側面にしっかりと固定できます!!



側面

吊下げフック

収納式吊下げフックで 引掛けて使用できます!!







付属のUSBケーブル (TypeC)を接続



(ひ) 電源スイッチ







約7時間

押すごとに明るさが切り替わります

(U) ON ← OFF •••• 電池残量インジケーター

充電を開始すると1つずつ点灯 4つ全点灯で満充電



#### 連続点灯時間について

Mid: 4.000 LM

#### 明るさ3段階 連続点灯時間

High: 7,000 LM 約3時間

約10時間 Low: 1,500 LM

連続点灯時間:

5V 2Aアダプターでフル充電時(約9時間) 明るさが徐々に暗くなり消えるまでの時間

#### PSE認証バッテリー内蔵

#### 防水性能 IPX4(防沫形)

あらゆる方向からの水の飛沫を 受けても有害な影響を受けない

電気製品のため誤った取扱いや不適切な 設置をすると感電や火災、重傷などの重大 な事故を引き起こす事態もあります 必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しく 使用して下さい

#### 仕様

製品名	充電式 LED作業灯
品名	充電スーパールミネX 7000RC
品 番	SLX-7000RC
明るさ/ 連続使用時間	High:7000Lm/約3時間
	Mid:4000Lm/約7時間
	Low:1500Lm/約10時間
材質	アルミ合金、ABS、他
サイズ	高さ210mmX幅98mmX奥行90mm
	羽根を広げた時 最大350mm
使用環境温度	−10°C~50°C
質量	約900g
バッテリー	PSE認証バッテリー リチウムイオン電池 2X21700 7.3V 8000mAh
充電サイクル寿命※	約300~500サイクル
アダプター	5V 2A (付属していません)
充電時間	約9時間(5V 2Aでフル充電時)
USBポート 入出力	入力TypeC 出力TypeA (2mコード付属)

寸法



取扱説明書

※充電サイクル:バッテリー容量100%に相当する電力を充電→1サイクルとカウント ※充電サイクルは使用環境 頻度 保管状態等により大きく変化します

WING ACE®

最大サイクルを保証するものではありません