

明るさMAX☆明るさの切替ができる

マグネット付き ワイドクリップ

スーパールミネX 8500 PRO

超明るい 8,500 Lm 明るさ
75W 省エネ&長寿命LED電球

明るさ切替機能 付き
スイッチ ON→OFFで明るさの変更が簡単にできます!!

8,500 Lm 6,000 Lm


マグネット付き 採用
ワイドクリップ

強力マグネットでピタッと装着!



開いて 全方向照射

開いて 前面照射



製品名	LED電球付クリップランプ
品名	スーパールミネX8500PRO
品番	SLX-75CL
定格入力電圧	100~120V
消費電力	最大 500W
定格周波数	50/60Hz
口金	E-26
コードの長さ	VCT 2C 5m
明るさ	8500LM→6000LM
材質	本体/ABS クリップ/ABS・PC 電球/PC
質量	約1050g(クリップ・コード含む)
入数	6個入
JAN	4938965122580



製品名	LED電球
品名	スーパールミネX8500PRO
品番	SLX-75LED
定格入力電圧	100~120V
定格消費電力	75W
定格周波数	50/60Hz
口金	E-26
寸法	全長約185mm 直径約385mm(羽根を開いた時) 直径約110mm(羽根を閉じた時)
明るさ	8500LM→6000LM
材質	ポリカーボネート
質量	約440g
入数	12個入
JAN	4938965122603

明るさ切替機能

マグネット付 ワイドクリップ

屋内用

LED 75W

照射角 300度

5m コード付

明るさ 8500 最大 LM※

100V ~120V

口金 E-26

二重絶縁



光の広がり・明るさが違う・50Wタイプ

スーパールミネX 50CL

光の広がり、明るさが違う!

明るさ **5,800 Lm** ルーメン

50W省エネ&超寿命LED電球

照射角 最大 **300度**

開閉式照射で照らす範囲が広がる!

樹脂製 大型クリップ

本体



製品名	LED電球付クリップランプ
品名	スーパールミネX50CL
品番	SLX-50CL
定格入力電圧	100~120V
消費電力	最大 500W
定格周波数	50/60Hz
口金	E-26
コードの長さ	VCT 2C 5m
明るさ	5800LM
材質	本体/ABS樹脂 電球/ポリカーボネート
質量	約870g(クリップ・コード含む)
入数	6個入
JAN	4938965122634



製品名	LED電球
品名	スーパールミネX50
品番	SLX-50LED
定格入力電圧	100~120V
定格消費電力	50W
定格周波数	50/60Hz
口金	E-26
寸法	全長約170mm 直径約350mm(羽を開いた時) 直径約110mm(羽を閉じた時)
明るさ	5800LM
光色	昼光色(6500K)
材質	ポリカーボネート
質量	約340g
入数	12個入
JAN	4938965122641

LED 50W

照射角 300度

屋内用

約明るさ 5800 LM※

100V ~120V

5m コード付

昼光色 6500K

口金 E-26

二重絶縁



明るさMAX☆明るさの切替ができる

バイス式 (クイックリリース)

スーパールミネX 8500 PRO

超明るい 8,500 Lm 明るさ
75W 省エネ&長寿命LED電球

明るさ切替機能 付き
スイッチ ON→OFFで明るさの変更が簡単にできます!!

8,500 Lm 6,000 Lm

バイス式 採用
クイックリリース

クイックリリースで取外しが便利!



閉じて 全方向照射

開いて 前面照射



製品名	LED電球付バイス式ランプ
品名	スーパールミネX8500PRO
品番	SLX-75VS
定格入力電圧	100~120V
消費電力	最大 500W
定格周波数	50/60Hz
口金	E-26
コードの長さ	VCT 2C 5m
明るさ	8500LM→6000LM
材質	本体/ABS バイス/ナイロン樹脂 電球/PC
質量	約970g(バイス・コード含む)
入数	6個入
JAN	4938965122597



製品名	LED電球
品名	スーパールミネX8500PRO
品番	SLX-75LED
定格入力電圧	100~120V
定格消費電力	75W
定格周波数	50/60Hz
口金	E-26
寸法	全長約185mm 直径約385mm(羽根を開いた時) 直径約110mm(羽根を閉じた時)
明るさ	8500LM→6000LM
材質	ポリカーボネート
質量	約440g
入数	12個入
JAN	4938965122603

明るさ切替機能

バイス式 クイックリリース

屋内用

LED 75W

照射角 300度

5m コード付

明るさ 8500 最大 LM※

100V ~120V

口金 E-26

二重絶縁



光の広がり・明るさが違う・60Wタイプ

スーパールミネX 60CL

コンパクトで超明るい!

明るさ **7,000 Lm** ルーメン

60W省エネ&超寿命LED電球

照射角 最大 **300度**

開閉式照射で照らす範囲が広がる!

マグネット付き クリップ 採用

強力マグネットでピタッと装着!

本体



製品名	LED電球付クリップランプ
品名	スーパールミネX60CL
品番	SLX-60CL
定格入力電圧	100~120V
消費電力	最大 500W
定格周波数	50/60Hz
口金	E-26
コードの長さ	VCT 2C 5m
明るさ	7000LM
材質	本体/ABS樹脂 電球/ポリカーボネート
質量	約970g(クリップ・コード含む)
入数	6個入
JAN	4938965122610



製品名	LED電球
品名	スーパールミネX60
品番	SLX-60LED
定格入力電圧	100~120V
定格消費電力	60W
定格周波数	50/60Hz
口金	E-26
寸法	全長約170mm 直径約350mm(羽を開いた時) 直径約110mm(羽を閉じた時)
明るさ	7000LM
光色	昼光色(6500K)
材質	ポリカーボネート
質量	約400g
入数	12個入
JAN	4938965122627

LED 60W

照射角 300度

屋内用

約明るさ 7000 LM※

100V ~120V

5m コード付

昼光色 6500K

口金 E-26

二重絶縁

